OP 85

Тестер давления в масляной системе

с комплектом адаптеров 11 шт. в кейсе

- высокоточный манометр О 80 мм с защищенной обрезиненной головкой
- двойная шкала измерений 0 - 10 бар / 0 - 140 PSI
- износостойкий шланг 1 м с быстроразъемным соединением
- тестер укомплектован 10 адаптерами для тестирования большинства производимых автомобилей и 1 угловым адаптером.

LTR, Германия

TP 82

Цифровой термометр

Для измерения температуры масла

- 3-х цифровой LCD дисплей
- диапазон - 40…+ 110 °C
- точность ± 2 %
- гибкий сенсор **D** 5 мм и общей длиной 1.50 м
- питание 1.5 V

LTR, Германия

OPA 01

Тестер давления в автоматических трансмиссиях

с комплектом адаптеров. в кейсе

- высокоточный манометр О 63 мм с защищенной обрезиненной головкой
- диапазон измерений 0 - 25 бар
- износостойкий шланг 3 м
- 6 адаптеров (ANK 4, 18, 20, 55, 60, 61) для автомобилей: BMW, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Opel, Renault.

LTR, Германия

VAS 1924 NEW

Устройство для заполнения АКП маслом

Приспособление для заполнения маслом автоматических коробок передач двигателей V.A.G - AG 4, 4HP18 и 5HP18.

- Номер для заказа ASE 406 613 00 000

V.A.G, Германия

EETF 305A TransKare NEW

Сервисная станция для автоматических трансмиссий

Полный автомат нового поколения

Новая революционная генерация сервисных станций от SNAP-ON - замена ATF производится через канал щупа - без повреждений линий охлаждения, массы адаптеров и прочих неудобств, присущих традиционным стендам.

- Простая и надежная система - не требует квалифицированных специалистов, подъемников, специнструмента
- Интуитивная микропроцессорная панель управления с пошаговой логикой действий
- Высокая производительность - 10 мин достаточно для замены ATF в большинстве трансмиссий
- Яркий 7-ми сегментный LCD дисплей
- Независимое питание 12V DC обеспечивает мобильность и позволяет работать вне ремонтной зоны
- Новый резервуар с видимым уровнем
- **TransKare** рекомендуется также для быстрого освобождения АКПП перед разборкой

SNAP-ON, США

RTEMP B120

Blue-Point

Инфракрасный термометр

Разработан для дистанционного определения температуры в точке Применяется для измерения температуры на загрязненных или точных поверхностях, агрессивных жидкостей, шин, радиатора (поточечно), подшипников, бачков с жидкостью, тормозных колодок, дисков.

- Диапазон измерения -7° до 120 °C
- Разрешение ±1°C
- Точность измерения ±2%
- Обновление данных 1,5 сек
- Расстояние до поверхности до 50 мм
- Рабочая температура окружающей среды от 0° до +40°C
- Время реакции менее 500 мс

SNAP-ON, США

TEMP2A

Цифровой термометр

Точное показание температуры в системах охлаждения, кондиционирования и др.

- Замеры температуры жидкостей, газов и твердых предметов.
- Защита от влаги, грязи, масла, легко моется.
- Хорошо читаемый цифровой дисплей в 0C и 0F.
- Диапазон от -40 до +150 °C
- Разрешение ±0,1 °C
- Точность измерения ±1 °C
- Обновление данных 1,5 сек
- Время до авто-отключения 35 мин
- Защитный чехол

SNAP-ON, США

RTEMP25PB NEW

Snap-on

Инфракрасный лазерный профессиональный термометр

Для профессионального применения при обслуживании автомобилей, траков и транспорта.

- Яркая двойная лазерная система с дистанцией замеров 13-200 мм
- Цифровой дисплей
- Яркая LED-подсветка рабочей области замеров
- Обрезиненная эргономичная рукоятка
- Регулируемая магнитная база
- Прочный кейс

Широкая область применения:

- Поиск неисправностей двигателей
- Точечные замеры радиаторов
- Тест выхлопной эмиссии
- Замеры температуры катализаторов и выхлопных коллекторов
- Точечные замеры температуры шин (спорт и траки)
- Подшипники, тормозные колодки, диски барабаны и многое другое

Технические характеристики:

Диапазон -25° до 999°F (-32° до 535°C)
Выбор единиц измерения °F или °C
Точность ±.05% или <±1°C (±2°F)
Время готовности <0.5 сек
Дистанция - оптимально 203.2 мм, соотношение16:1 по точке фокусировки
Питание 9V батарея
SNAP-ON, США

EESE 336A NEW

Snap-on

Сервисная станция системы охлаждения

Мобильная установка для экспресс-замены охлаждающей жидкости и тестирования системы охлаждения.

- полный цикл откачки отработанной и заполнения новой охлаждающей жидкости менее чем за 8 минут
- тест давления и тестирование утечек системы охлаждения
- тест клапана крышки радиатора
- один мастер-клапан с функциями откачки, тестирования, вакуумирования и наполнения системы.
- аналоговые манометры давления/вакуума (30 in Hg - 30 PSI)
- двойной бак 37 литров с указателями уровня
- работает от сжатого воздуха 30-90 PSI
- Вес 55,8 кг

в комплекте:

адаптеры радиатора (1,25"-1,38", 1,5"-1,75"), клещи для шлангов 3шт., шланги 1,25" , 1,38", 1,5", 1,75"

Опции:

блок рециркуляции охлаждающей жидкости для очистки, адаптеры-удлинители 2", 2,25", 2,5"

SNAP-ON, США

Diagnose 2000

LTR GERMANY

Стенд диагностики системы охлаждения цифровой

- Проверка всех функций системы охлаждения на всех автомобилях без дополнительных переходников
- Diagnose 2000 - современный диагностический прибор в металлическом корпусе для тестирования систем охлаждения на наличие утечек посредством потерь давления.
- Работает со сжатым воздухом и использует встроенный регулятор давления. Потери давления выводятся на ЖК-дисплее либо в % либо в барах.
- Температура термостата может быть отображена во время теста при помощи температурного датчика. Прибор подключается к обратной линии расширительного бачка металлическими трубками с хомутами.

Возможности:

- Давление системы охлаждения и тест утечки 0…3 бар/ 0…43 PSI
- Давление открытия и закрытия клапана крышки
- Проверка прокладки головки блока цилиндров
- Тест блока двигателя на наличие трещин (определение места)
- Проверка термостата 0-120 0C, 32-248 0F)

Питание от 12-24 В.

Поставляется с датчиком температуры и переходниками в пластиковой коробке.

LTR, Германия

KVB 01 NEW

Устройство для заправки системы охлаждения

с быстроразъемным соединением (под адаптеры K, KS, KW, UA), в кейсе

- Вакуумное устройство для быстрого наполнения системы охлаждения без пузырьков воздуха.
- Устройство позволяет производить тест системы на утечки до заполнения.
- Вакуум создается с помощью сжатого воздуха давлением 6-10 бар.

Устройство рекомендовано VAG, MB, OPEL
LTR, Германия

LR 200.P NEW

Тестер системы охлаждения 9 предметов

с комплектом специальных адаптеров 7 шт
для VW, SKODA, FORD, OPEL, DAEWOO, SUZUKI, ROVER, RENAULT, CITROEN, PORSCHE, FIAT, IVECO, JAGUAR

В комплекте:

- Тестер системы TVU 138/5
- Гибкий удлинитель FZ 100K
- адаптеры для широкого модельного ряда автомобилей: K 60 33 32 22 31 23 38

LTR, Германия

GD CT16

Тестер герметичности головки блока цилиндров.

- Запатентованный двухкамерный детектор утечек прокладки головки блока
- Четко фиксирует прорыв газов в систему охлаждения.

GD CT161

Тестовая жидкость для тестера GDCT16

SNAP-ON, США

AF102

Гидрометр для тестирования антифриза

- Большая защищенная шкала - не требуется температурной компенсации
- Измерения в °F и °C
- Диапазон +32°F to -60°F
- Тестируется холодная и горячая жидкость

SNAP-ON, США

AF109 NEW

Тестер охлаждающей жидкости

Для тестирования антифриза на основе пропилен-гликоля до -49°F
SNAP-ON, США

FT 2030

Оптический тестер - рефрактометр

3 функции в 1 тестере: рефрактометр для тестирования качества **антифриза, стеклоомывателя и кислотных батарей**

- Подходит для систем охлаждения с использованием современных присадок, таких как SONAX, G11, G12 для VOLKSWAGEN-AUDI, SEAT, SKODA, Superplus 2000 для FORD и др.
- Надежный тестер для СТО (проверено десятки тысяч раз). Одобрен автопроизводителями как точный и безопасный прибор для проверки состояния жидкостей.
- Применяется для проверки концентрации антифриза **(шкала A)** в системе охлаждения либо жидкости стеклоомывателя **(шкала B)**.
- Темная/светлая плавающая линия (4) на разных шкалах показывает температуру в 0C и 0F, показывает какая из жидкостей защищена от замерзания.

Шкала антифриза поделена на секции:

- **Этилен** (для жидкостей используемых в Европе)
- **Пропилен** (для жидкостей используемых за пределами Европы)
- Плотность электролита в аккумуляторной батарее показывается в кг/л **(шкала C)**
- Настраиваемый окуляр позволяет адаптацию к зрению пользователя.
- Комплектуется пипеткой

LTR, Германия