

VAS 5901

Дилерское зарядное устройство портативное

Официально рекомендовано для VAG

Удобное, качественное, простое - идеальное применение для автосалонов, где постоянные проблемы с подзарядкой АКБ автомобилей.

- ♦ Зарядное устройство с функциями быстрых тестов для АКБ 12В
- ♦ 6 А зарядка для АКБ всех типов: кислотных, щелочных, необслуживаемых гелиевых.
- ♦ Простое и компактное
- ♦ Полная защита от полярности, короткого замыкания, от образования искры при подключении
- ♦ Термозащита от перезарядки и пиков напряжения. Абсолютно безопасно для подушек безопасности и электронных систем автомобиля.
- ♦ Подключение через "крокодилы" либо гнездо прикуривателя

Серьезные функции у маленького устройства:

- ♦ Электронный контроль максимальной зарядки в соответствии с IU-картой для батарей емкостью от 3 до 130 Ah
- ♦ Установка постоянной подзарядки (даже зимой)
- ♦ Тест разрядки и стартовых возможностей АКБ
- ♦ Тест генератора
- ♦ Поддержка постоянного напряжения в бортовой системе при замене АКБ
- ♦ В комплекте 2 провода по 2 м (с зажимами и штекером)
- ♦ Вес всего 250 г
- ♦ Питание 220 В 50 Hz, 60 W

Номер для заказа ASE 447 031 00 000

VAG, Германия



VAS 5900 NEW

Дилерское зарядное устройство

Официально рекомендовано для VAG

Автоматическое зарядное устройство с предварительным определением емкости стартерных батарей всех типов: кислотных, щелочных, необслуживаемых гелиевых.

- ♦ Автоматическое определение напряжения АКБ - 6В, 12В и 24В
- ♦ Ток зарядки 30А для всех уровней напряжений
- ♦ Экстремально компактная конструкция
- ♦ Двухканальный жидкокристаллический дисплей показывает ток А, напряжение В, емкость Ач

Режимы работы:

- Зарядка, полностью контролируемая электроникой согласно карты IU
- Поддержка постоянной зарядки
- Возможность зарядки аккумулятора, во время активного потребления энергии (когда необходимо продемонстрировать машину на выставке)
- Поддержка работоспособности аккумулятора с встроенным стартером, поддержка напряжения для аккумулятора или тест двигателя без аккумулятора
- Быстрая зарядка сильно разряженных аккумуляторов (десульфация аккумулятора)

Высокая безопасность и качество прибора:

- ♦ Защита от неправильной полярности
- ♦ Защита от короткого замыкания
- ♦ Защита от искрообразования при контактах с клеммами
- ♦ Защита от перегрузок с предохранителем
- ♦ Напряжение зарядки свободно от пиков
- ♦ Абсолютно безопасно для подушек безопасности и электронных систем автомобиля.

Характеристики:

- ♦ Стальной ударопрочный корпус
- ♦ Питание 220В~ 50 Hz, мощность 860 W
- ♦ кабель питания 1,3 м, кабеля зарядки 2,3 м
- ♦ Вес 2 кг
- ♦ Защита IP 31

Номер для заказа ASE 447 030 00 000

VAG, Германия



ПУСКО-ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА

ALPINE 30

Зарядное устройство для АКБ однофазное, портативное

- ♦ Питание 220 В
 - ♦ Мощность 0,8 кВт
 - ♦ Напряжение зарядки 12/24 В
 - ♦ Ток зарядки 30 А
 - ♦ Номинальная емкость АКБ 15/400 Ач
 - ♦ Регулировка тока зарядки 3
- Telwin, Италия



LEADER 150 start

Пуско-зарядное устройство для АКБ однофазное, портативное

- ♦ Питание 220 В
 - ♦ Мощность (заряд/пуск) 0,3/1,4 кВт
 - ♦ Напряжение зарядки/пуска 12 В
 - ♦ Ток зарядки 20 А
 - ♦ Ток пуска 140 А
 - ♦ Номинальная емкость АКБ 15/250 Ач
 - ♦ Регулировка тока зарядки 2
- Telwin, Италия



DYNAMIC 420 start

Пуско-зарядная тележка для АКБ, однофазная

- ♦ Питание 220 В
 - ♦ Мощность (заряд/пуск) 1,6/10 кВт
 - ♦ Напряжение зарядки/пуска 12/24 В
 - ♦ Ток зарядки 75 А
 - ♦ Ток пуска 400 А
 - ♦ Номинальная емкость АКБ 20/1000 Ач
 - ♦ Регулировка тока зарядки 4
- Telwin, Италия



YA 271

Тестер АКБ, генератора, стартера 6-12В

- ♦ Диагностика аккумулятора под нагрузкой 6В/12В
 - ♦ Тест зарядного напряжения (только 12 В).
 - ♦ Тест генератора.
 - ♦ Тест стартера.
 - ♦ Тест выпрямителя
 - ♦ Мощные кабели
 - ♦ с зажимами (300 А)
- SNAP-ON, США



YA201A

Тестер АКБ 6V/12V

- ♦ Диагностика аккумулятора под нагрузкой
- ♦ Тест зарядного напряжения (только 12 В)
- ♦ Тест стартера
- ♦ Тест выпрямителя
- ♦ Мощные кабели с зажимами (300 А)
- ♦ SNAP-ON, США



EEDM 509B

Токовые клещи

- ♦ Измерение пускового тока стартера
 - ♦ Запоминание максимума/минимума значения
 - ♦ Отображаемое количество разрядов числа 4
 - ♦ Максимальный переменный ток 700А
 - ♦ Максимальное переменное напряжение 600В
 - ♦ Максимальный постоянный ток 700А
 - ♦ Максимальное постоянное напряжение 600В
 - ♦ Точность на постоянных величинах 0.75%
 - ♦ Частота 10 КГц
 - ♦ Внутренний импеданс 40К
- SNAP-ON, США



DYNAMIC 620 start

Пуско-зарядная тележка для АКБ, однофазная

Для грузовых автомобилей

- ♦ Питание 220 В
 - ♦ Мощность (заряд/пуск) 2/10 кВт
 - ♦ Напряжение зарядки/пуска 12/24 В
 - ♦ Ток зарядки 90 А
 - ♦ Ток пуска 570 А
 - ♦ Номинальная емкость АКБ 20/1550 Ач
 - ♦ Регулировка тока зарядки 4
- Telwin, Италия

